

Инструкции по очистке транспондеров



С течением времени, транспондер может загрязниться различными способами.

Очистка транспондера:

Обычный грунт можно удалить с транспондера с помощью мягкой кисти и чистой теплой воды с температурой до 50°C.

Очистка электрических контактов (перезаряжаемые транспондеры):

- Распылите изопропиловый спирт на контакты транспондера и зарядного устройства.
- Регулярно протирайте контакты ватной палочкой для их очистки.

Внимание

ПОСЛЕ ОЧИСТКИ ТРАНСПОНДЕРА, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ТРАНСПОНДЕР СУХОЙ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ЕГО ЗАРЯЖАТЬ. НЕ ОЧИЩАЙТЕ ТРАНСПОНДЕР С ПОМОЩЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ОЧИСТИТЕЛЕЙ ИЛИ ДРУГИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОДУ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ИЛИ МОЮЩИЕ МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ИЛИ ПРОМЫВКИ ТРАНСПОНДЕРОВ.